

# LAMIPLAS<sup>R</sup>

LÁMINAS DE CONTROL SOLAR Y SEGURIDAD

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### REFERENCIA PRH-635

SERIE SEMI REFLECTIVA

COLOR GRIS HUMO


GROSOR 50 MICRAS

**R** = Energía Solar REFLEJADA al exterior.

**A** = Energía Solar ABSORBIDA por la lámina.

**T** = Energía Solar TRANSMITIDA al interior.

RADIACIÓN SOLAR (100%)



**TOTAL DE ENERGÍA SOLAR RECHAZADA.....64%**

PLASREMA S.L.

% LUZ VISIBLE

### ESPECIFICACIONES

TRANSMITIDA.....15,0

ABSORBIDA.....60,0

REFLEJADA.....25,0

### SUGERENCIAS DE USO:

Se recomienda su aplicación en cualquier área acristalada donde sea necesario el control de la luz, de los reflejos y de los rayos ultravioletas. Referencia homologada para instalación en vehículos.

Rayos U.V. RECHAZADOS.....98%

Factor SOLAR.....0,36

[www.plasrema.com](http://www.plasrema.com)  
[www.lamiplasr.com](http://www.lamiplasr.com)