

# LAMIPLAS<sup>R</sup>

LÁMINAS DE CONTROL SOLAR Y SEGURIDAD

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### REFERENCIA PRP-435

SERIE SEMI REFLECTIVA

COLOR PLATA


GROSOR 50 MICRAS

**R** = Energía Solar REFLEJADA al exterior.

**A** = Energía Solar ABSORBIDA por la lámina.

**T** = Energía Solar TRANSMITIDA al interior.

RADIACIÓN SOLAR (100%)



**TOTAL DE ENERGÍA SOLAR RECHAZADA.....68%**

PLASREMA S.L.

% LUZ VISIBLE

### ESPECIFICACIONES

TRANSMITIDA.....35,0

ABSORBIDA.....31,0

REFLEJADA.....34,0

### SUGERENCIAS DE USO:

Excelente para uso comercial y residencial donde no se necesite tanto control del calor y la luz. Controla los ultravioleta, los reflejos y ahorra energía durante el verano e invierno. Ofrece menos efecto espejo que la referencia PRP-420.

Rayos U.V. RECHAZADOS.....96%

Factor SOLAR.....0,32

[www.plasrema.com](http://www.plasrema.com)  
[www.lamiplasr.com](http://www.lamiplasr.com)