

# LAMIPLAS<sup>®</sup>

LÁMINAS DE CONTROL SOLAR Y SEGURIDAD

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**REFERENCIA PRAZ - 730**

**SERIE REFLECTIVA**

**COLOR AZUL**

**GROSOR 50 MICRAS**


TOTAL RADIACIÓN  
SOLAR (100%)



**R** = Energía Solar REFLEJADA  
al exterior.

**A** = Energía Solar ABSORBIDA  
por la lámina.

**T** = Energía Solar TRANSMITIDA  
al interior.



**TOTAL DE ENERGÍA  
SOLAR RECHAZADA.....89%**

PLASREMA S.L.

**% LUZ VISIBLE**

ESPECIFICACIONES

TRANSMITIDA.....2,0

ABSORBIDA.....89,0

REFLEJADA.....9,0

SUGERENCIAS DE USO:

Lámina para hacer Tunning extremo y rotulación de furgonetas. Gran poder anticolorífico pero con gran pérdida de luz interior.

Rayos U.V. RECHAZADOS.....97%

Factor SOLAR.....0,11

[www.plasrema.com](http://www.plasrema.com)  
[www.lamiplasr.com](http://www.lamiplasr.com)